ディスプレイスタンド　製品仕様表

型　式	DS-80ver2
主 材 質	SPCC、STKR、SS400(ねじ類)
塗 装 色	シルバー(アクリル樹脂塗装)
本 体 質 量	約38kg
外形寸法(mm)	W850×D850×H1630
搭載質量	ディスプレイ部：45kg以下/棚板部：10kg以下
対応ディスプレイサイズ	37～52型(ユニバーサルアタッチメント)※1
ディスプレイ取付金具高さ	1430・1530・1630(P=100、3段階調整)
ディスプレイ取付用ブラケット	角度調整可能(0°、5°、10°、15°)
転倒角度	20° 以上（ディスプレイ搭載時）※3
転倒荷重	水平最大296N(30kgf)(重心位置)※3
耐震性	水平最大357ガル※3
重心高さ	1025mm※3
キャスター	φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め/車軸回転止め※2)
ディスプレイ取付金具	ユニバーサル仕様
棚板サイズ(mm)	W810×D400
棚板取付高さ	高さ3段階調整(500・700・900、P=200)、最大棚板取付枚数3枚
配送形態	ノックダウン(お客様組立)式
梱包外観寸法(mm)	2梱包：メインフレーム　W910×D1245×H80 スタンドベース　W875×D875×H240
梱包質量	約46kg
環境対応	RoHS適合グリーン購入法適合
付 属 品	(ディスプレイ取付用) 十字穴付トラス小ねじ：各6（M4×18、M5×20、M6×30、M6×50、M8×25、M8×45、M8×50） 六角ナット：各6（M4、M5、M6、M8） ばね座金：各6（呼び5、呼び8） 平座金：6（呼び8） 補助板：6 スペーサー：8 φ21×12　孔φ8) (製品組立用) 十字穴付なべ小ねじ座金組込(M4×10)：1 十字穴付なべ小ねじ座金組込(M5×15)：10 十字穴付なべ小ねじ座金組込(M6×15)：2 予備ボルト (十字穴付なべ小ねじ座金組込(M5×15))：1 六角ボルト(M8×20)：4 ばね座金(呼び8)：4 平座金(呼び8)：4 棚板：1 六角スパナ(キャスター取付用)：1 φ100キャスター：4(うち2個はダブルストッパー機能付き) ばね座金(呼び径12)：4 組立設置説明書：1 取扱説明書：1

※1　一部対応できないディスプレイがあります。

※2　車軸固定は360° 中8ポジションで可能です。

※3　ディスプレイ質量45kg、ディスプレイ重心高さ1400mm、棚板上搭載物なし、の場合